SONNE.BG

Инструкция BS-SG02

Подробна инструкция за сглобяване и монтаж на предпазна вратичка за стълби SIPO Safety Gate (черна)

Комплектът съдържа:

1. Основна вратичка с механизъм за отваряне
2. Два странични фиксиращи панела
3. 4 бр. регулиращи винта с пластмасови ръкохватки
4. 4 бр. предпазни стенни подложки
5. 4 бр. винта за монтаж на подложките
6. Монтажен ключ
7. Два защитни стенни държача
8. Инструкция

Преди монтажа

Важно

- Вратичката е предназначена за отвори с ширина приблизително **76 – 86 см**.
- Монтира се чрез натиск (без пробиване) или с включените стенни подложки за по-сигурно закрепване.
- Подходяща е за врати, коридори и стълбища.
- Монтирайте само върху стабилни и здрави повърхности.

Стъпка 1: Проверка на компонентите

Разопаковайте всички части и проверете дали комплектът съдържа:

✓ Основна вратичка

✓ Ляв и десен страничен панел

✓ 4 регулиращи винта

✓ 4 предпазни подложки

✓ 4 монтажни винта

✓ Монтажен ключ

Стъпка 2: Поставяне на регулиращите винтове

Завийте четирите регулиращи винта в отворите, разположени в четирите ъгъла на вратичката.

- Два винта се поставят в горната част.
- Два винта се поставят в долната част.

Не ги затягайте докрай на този етап.

Стъпка 3: Монтаж на стенните подложки (препоръчително)

За максимална безопасност при монтаж на стълбище използвайте включените стенни подложки.

Монтаж:

1. Поставете вратичката приблизително на желаното място.

2. Отбележете къде ще контактуват регулиращите винтове със стената.
3. Завийте подложките към стената с включените винтове.
4. Уверете се, че всички подложки са разположени на една линия.

Стъпка 4: Позициониране на вратичката

Поставете вратичката в отвора.

Центрирайте я така, че разстоянието от двете страни да е приблизително еднакво.

Проверете дали:

- долната част лежи равномерно върху пода;
- рамката е изправена;
- няма усукване.

Стъпка 5: Закрепване чрез натиск

Започнете да завъртате регулиращите винтове.

Последователност:

1. Горен ляв винт
2. Долен десен винт
3. Горен десен винт
4. Долен ляв винт

Тази последователност осигурява равномерно притискане.

Продължете да затягате постепенно, докато:

- вратичката стане стабилна;
- не се движи странично;
- рамката остане вертикална.

Използвайте приложения ключ за финално затягане.

Стъпка 6: Проверка на заключващия механизъм

След монтажа:

1. Отворете вратичката.
2. Затворете я няколко пъти.
3. Проверете дали заключването щраква автоматично.
4. Уверете се, че не се отваря при лек натиск от страна на детето.

Как се отваря вратичката

Системата е с двойно заключване.

За отваряне:

1. Натиснете бутона на дръжката.
2. Повдигнете леко вратичката.
3. Отворете в желаната посока.

Финална проверка за безопасност

Преди използване проверете:

✓ Всички винтове са добре затегнати.

✓ Вратичката не се клати.

✓ Заключващият механизъм работи правилно.

✓ Няма остри ръбове или разхлабени части.

✓ Детето не може самостоятелно да отвори механизма.

Поддръжка

- Проверявайте затягането на винтовете поне веднъж месечно.
- Почиствайте с мека влажна кърпа.
- Не използвайте агресивни препарати.
- След удар или падане проверете всички закрепващи елементи.

Предупреждения

⚠ Никога не използвайте вратичката, ако някой компонент е повреден.

⚠ При монтаж в горната част на стълбище винаги използвайте стенните подложки и винтовете за допълнително укрепване.

⚠ Не позволявайте на деца да се катерят по вратичката.

⚠ Продуктът е предпазно средство и не замества родителския надзор.

⚠ Препоръчителна употреба за деца до 24 месеца.
