

Инструкция BS-SG02

Подробна инструкция за сглобяване и монтаж на предпазна вратичка за стълби SIPO Safety Gate (черна)

Комплектът съдържа:

1. Основна вратичка с механизъм за отваряне
2. Два странични фиксиращи панела
3. 4 бр. регулиращи винта с пластмасови ръкохватки
4. 4 бр. предпазни стенни подложки
5. 4 бр. винта за монтаж на подложките
6. Монтажен ключ
7. Два защитни стенни държача
8. Инструкция

Преди монтажа

Важно

- Вратичката е предназначена за отвори с ширина приблизително **76 - 86 см.**
- Монтира се чрез натиск (без пробиване) или с включените стенни подложки за по-сигурно закрепване.
- Подходяща е за врати, коридори и стълбища.
- Монтирайте само върху стабилни и здрави повърхности.

Стъпка 1: Проверка на компонентите

Разопакувайте всички части и проверете дали комплектът съдържа:

- ✓ Основна вратичка
 - ✓ Ляв и десен страничен панел
 - ✓ 4 регулиращи винта
 - ✓ 4 предпазни подложки
 - ✓ 4 монтажни винта
 - ✓ Монтажен ключ
-

Стъпка 2: Поставяне на регулиращите винтове

Завийте четирите регулиращи винта в отворите, разположени в четирите ъгъла на вратичката.

- Два винта се поставят в горната част.
- Два винта се поставят в долната част.

Не ги затягайте докрай на този етап.

Стъпка 3: Монтаж на стенните подложки (препоръчително)

За максимална безопасност при монтаж на стълбище използвайте включените стенни подложки.

Монтаж:

1. Поставете вратичката приблизително на желаното място.

2. Отбележете къде ще контактуват регулиращите винтове със стената.
 3. Завийте подложките към стената с включените винтове.
 4. Уверете се, че всички подложки са разположени на една линия.
-

Стъпка 4: Позициониране на вратичката

Поставете вратичката в отвора.

Центрирайте я така, че разстоянието от двете страни да е приблизително еднакво.

Проверете дали:

- долната част лежи равномерно върху пода;
 - рамката е изправена;
 - няма усукване.
-

Стъпка 5: Закрепване чрез натиск

Започнете да завъртате регулиращите винтове.

Последователност:

1. Горен ляв винт
2. Долен десен винт
3. Горен десен винт
4. Долен ляв винт

Тази последователност осигурява равномерно притискане.

Продължете да затягате постепенно, докато:

- вратичката стане стабилна;
- не се движи странично;
- рамката остане вертикална.

Използвайте приложения ключ за финално затягане.

Стъпка 6: Проверка на заключващия механизъм

След монтажа:

1. Отворете вратичката.
 2. Затворете я няколко пъти.
 3. Проверете дали заключването щраква автоматично.
 4. Уверете се, че не се отваря при лек натиск от страна на детето.
-

Как се отваря вратичката

Системата е с двойно заключване.

За отваряне:

1. Натиснете бутона на дръжката.
 2. Повдигнете леко вратичката.
 3. Отворете в желаната посока.
-

Финална проверка за безопасност

Преди използване проверете:

- ✓ Всички винтове са добре затегнати.
 - ✓ Вратичката не се клати.
 - ✓ Заклучващият механизъм работи правилно.
 - ✓ Няма остри ръбове или разхлабени части.
 - ✓ Детето не може самостоятелно да отвори механизма.
-

Поддръжка

- Проверявайте затягането на винтовете поне веднъж месечно.
 - Почиствайте с мека влажна кърпа.
 - Не използвайте агресивни препарати.
 - След удар или падане проверете всички закрепващи елементи.
-

Предупреждения

- ⚠ Никога не използвайте вратичката, ако някой компонент е повреден.
 - ⚠ При монтаж в горната част на стълбище винаги използвайте стенните подложки и винтовете за допълнително укрепване.
 - ⚠ Не позволявайте на деца да се катерят по вратичката.
 - ⚠ Продуктът е предпазно средство и не замества родителския надзор.
 - ⚠ Препоръчителна употреба за деца до 24 месеца.
-